

STOFVRIJWERKEN

FESTOOL EXCENTER SCHUURMACHINE ROTEX RO 150 FEQ-PLUS IN COMBINATIE MET MULTI-JETSTREAM 2 EN FESTOOL STOFZUIGER CTL 36 E AC HD




Festool stofzuiger CTL 36 E AC HD met SC FIS-CT 36/5
SELF-CLEAN filterzak en 3,5 m afzuigslang Ø 27-32 mm
(of gelijkwaardig)

FESTOOL

Meer informatie vindt u op www.festool.nl

Verantwoord gebruik: 8 uur inschakeltijd per 8 uren werkdag schuren
gelegeerd staal (RVS) (grenswaarde zeswaardig chroom)



gelegeerd staal (RVS) met gecoat oppervlak

PREMIUM "STAND DER TECHNIEK"
- Blootstelling Chroom-6 minder dan 0,5 µg/m³

Referentie: huidige wettelijke grenswaarde Chroom-6 1 µg/m³

Voorwaarde : vlak gebruik schuurmachine
Aanbevolen : additioneel gebruik P3 stoffilter

CONTACT

Voor details over de totstandkoming van
dit label en de interpretatie ervan wordt
verwezen naar de website van TNO

STOFVRIJWERKEN.TNO.NL

TNO
Bakemanstraat 97K
2628 VK Delft
Postbus 49
2600 AA Delft

T 088 866 33 24
E wegwijzer@tno.nl



TNO innovation
for life