





STOFVRIJWERKEN

HILTI SAFEset verankeringssysteem

Geen boorgatreiniging nodig / Automatische boorgatreiniging						TNO certificering
SAFEset montage		Ankerstang HIT-Z reinigen boorgat overbodig ► Hogere plaatsingsveiligheid, kortere montagetijd. HIT-HY 200 + HIT-Z				✓
		Holle boren TE-CD/-YD: automatische boorgatreiniging ► Hogere plaatsingsveiligheid, kortere montagetijd. HIT-RE 500 V3 / HIT-HY 200 / HIT-CT 1				✓

Traditioneel plaatsingsproces						TNO certificering
						✗

Het TNO (en ETA) gecertificeerde Hilti SAFEset verankeringssysteem elimineert de reinigingshandelingen in het plaatsingsproces van verankeringen. U boort het gat met de voorgeschreven boor en kunt direct het chemische anker injecteren. Dit biedt u als gebruiker de volgende zekerheden:

Gezondheid – stofvrije montage volgens wetgeving, omdat het boorstof rechtstreeks bij het boren wordt afgezogen
 Veiligheid – geen lastreductie als gevolg van onvoldoende boorgatreiniging

De volgende combinaties van Hilti producten vallen binnen het TNO certificaat:

- Hilti injectiemortel HIT-RE 500 V3 + Hilti holle boor + verankeringsselement
- Hilti injectiemortel HIT-HY 200 + Hilti holle boor + verankeringsselement
- Hilti injectiemortel HIT-CT1 + Hilti holle boor + verankeringsselement
- Hilti injectiemortel HIT HY-200 + hamerboor + Hilti ankerstang HIT-Z

HILTI SAFEset

Meer informatie vindt u op www.hilti.nl/stofvrijwerken

Verantwoord gebruik: 8 uur verankeren per 8 uren werkdag in beton



beton

CONTACT

Voor details over de totstandkoming van dit label en de interpretatie ervan wordt verwezen naar de website van TNO

STOFVRIJWERKEN.TNO.NL

TNO
 Schoemakerstraat 97K
 2628 VK Delft
 Postbus 49
 2600 AA Delft

T 088 866 33 24
 F 088 866 30 23
 E wegwijzer@tno.nl



TNO innovation
 for life