

# STOFVRIJWERKEN

## HITACHI BOOR-HAKHAMER DH28PD

IN COMBINATIE MET GEÏNTEGREERD AFZUIGSYSTEEM



Hitachi boor-hakhamer DH28PD met geïntegreerd afzuigstelsysteem  
(of gelijkwaardig)  
Gebruiksvoorschrift: stofcompartiment legen na elke 20 boringen

**HITACHI**  
Inspire the Next

Meer informatie vindt u op [www.hitachi-powertools.nl](http://www.hitachi-powertools.nl)

Verantwoord gebruik: 250 gaten (Ø6-Ø14 mm) per 8 uren werkdag in kalkzandsteen



kalkzandsteen

Verantwoord gebruik: 500 gaten (Ø6-Ø14 mm) per 8 uren werkdag in beton of baksteen



beton / baksteen

### CONTACT

Voor details over de totstandkoming van dit label en de interpretatie ervan wordt verwezen naar de website van TNO

**STOFVRIJWERKEN.TNO.NL**

TNO  
Van Mourik Broekmanweg 6  
2628 XE Delft  
Postbus 49  
2600 AA Delft

T 088 866 33 24  
F 088 866 30 23  
E [wegwijzer@tno.nl](mailto:wegwijzer@tno.nl)



**TNO** innovation  
for life